

Novacoat® 256 Hochglanzlack

**Bogenoffset
Öldrucklacke**

Charakteristik	Novacoat® 256 ist ein hochglänzender Öldrucklack, der aufgrund seiner verstärkten oxidativen Trocknung eine schnelle Weiterverarbeitung ermöglicht und einen guten Scheuerschutz bietet.
Bedruckstoffe	Gestrichene und ungestrichene Offsetpapiere und Kartons
Lackauftragsmenge	Optimale Menge: 1,5-1,8 g/m ² . Bei Einhalten dieser Lackauftragsmenge sind optimale Scheuerfestigkeit und Glanz gewährleistet.
Echtheitsanforderungen an die Druckfarbe	Nicht erforderlich
Bemerkungen und besondere Hinweise	Der Hochglanzlack Novacoat® 256 ist besonders gut für Nass-in-Nass Drucklackierungen geeignet, sehr gute Resultate werden auch bei Nass-auf-Trocken Anwendungen erzielt. Lack darf nicht für Lebensmittelverpackungen ohne funktionelle Barriere verwendet werden.
Eigenschaftsprofil	
<i>Glanz</i>	6
<i>Matteffekt</i>	-
<i>Nass-in-Nass-Eignung</i>	7
<i>Nass-auf-Trocken-Eignung</i>	7
<i>Scheuerschutz</i>	6
<i>Eignung für Schön- und Widerdruck</i>	2
<p>1 = Eigenschaftsmerkmal schwach ausgeprägt 7 = Eigenschaftsmerkmal stark ausgeprägt</p>	

Version: 05.10.2009



Wir wollen unsere Kunden durch unsere technischen Schriften informieren und beraten. Die Übertragbarkeit von allgemeinen Erfahrungswerten und Laborergebnissen auf den konkreten Anwendungsfall hängt jedoch von vielfältigen Faktoren ab, die sich unserem Einfluss entziehen. Wir bitten deshalb um Ihr Verständnis, dass aus unserer Beratung keine Ansprüche abgeleitet werden können.

Die mit ® bezeichneten Produktnamen sind registrierte Marken der Flint Group Incorporated.

Flint Group Germany GmbH
Sieglesstraße 25
70469 Stuttgart, Germany
T +49 711 98 16-0
F +49 711 98 16-700
E info@eu.flintgrp.com
I www.flintgrp.com