

Novacoat[®] 4050 Hochglanzlack

**Bogenoffset
Öldrucklacke**

Charakteristik	Novacoat[®] 4050 ist ein Öldrucklack mit außergewöhnlich hohem Glanz bei Nass-in-Nass-Anwendungen.
Bedruckstoffe	Gestrichene und ungestrichene Offsetpapiere und Kartons
Lackauftragsmenge	Optimale Menge: 1,5-1,8 g/m ² . Bei Einhalten dieser Lackauftragsmenge sind optimale Scheuerfestigkeit und optimaler Glanzeffekt gewährleistet.
Echtheitsanforderungen an die Druckfarbe	Nicht erforderlich
Bemerkungen und besondere Hinweise	Der Hochglanzlack Novacoat[®] 4050 kann sowohl Nass-auf-Trocken als auch Nass-in-Nass verdruckt werden. Lack darf nicht für Lebensmittelverpackungen ohne funktionelle Barriere verwendet werden.
Eigenschaftsprofil	
<i>Glanz</i>	7
<i>Matteffekt</i>	-
<i>Nass-in-Nass-Eignung</i>	4
<i>Nass-auf-Trocken-Eignung</i>	6
<i>Scheuerschutz</i>	6
<i>Eignung für Schön- und Widerdruck</i>	3
1 = Eigenschaftsmerkmal schwach ausgeprägt 7 = Eigenschaftsmerkmal stark ausgeprägt	

Version: 05.10.2009



Wir wollen unsere Kunden durch unsere technischen Schriften informieren und beraten. Die Übertragbarkeit von allgemeinen Erfahrungswerten und Laborergebnissen auf den konkreten Anwendungsfall hängt jedoch von vielfältigen Faktoren ab, die sich unserem Einfluss entziehen. Wir bitten deshalb um Ihr Verständnis, dass aus unserer Beratung keine Ansprüche abgeleitet werden können.

Die mit [®] bezeichneten Produktnamen sind registrierte Marken der Flint Group Incorporated.

Flint Group Germany GmbH
 Sieglestraße 25
 70469 Stuttgart, Germany
 T +49 711 98 16-0
 F +49 711 98 16-700
 E info@eu.flintgrp.com
 I www.flintgrp.com