

Novacoat® 8866 PROTECT Scheuerschutzpaste

Bogenoffset
Öldrucklacke

| | |
|--|---|
| Charakteristik | <p>Novacoat® 8866 PROTECT ist eine hochviskose, seidenmatte, ölbasierende Scheuerschutzpaste auf BIO-Bindemittelbasis.</p> <p>Aufgrund der neuartigen Formulierung ist bereits nach kurzer Zeit eine hervorragende Scheuerfestigkeit gegeben.</p> <p>Novacoat® 8866 PROTECT ist sehr gut für den Schön- und Widerdruck geeignet.</p> |
| Bedruckstoffe | Gestrichene und ungestrichene Offsetpapiere |
| Lackauftragsmenge | Empfohlene Auftragsmenge: 1,5-1,8 g/m ² . Bei Einhalten dieser Lackauftragsmenge ist eine optimale Scheuerfestigkeit gewährleistet. |
| Echtheitsanforderungen an die Druckfarbe | Nicht erforderlich |
| Bemerkungen und besondere Hinweise | <p>Die Scheuerschutzpaste Novacoat® 8866 PROTECT ist für Nass-in-Nass und Nass-auf-Trocken Lackierungen bestens geeignet.</p> <p>Durch die hohe Viskosität und pastenähnliche Konsistenz verfügt Novacoat® 8866 PROTECT über eine hervorragende Verdruckbarkeit und eine sehr schnelle Trocknung.</p> <p>Novacoat® 8866 PROTECT ist aufgrund der seidenmatten Einstellung glanzneutral; die durch mechanische Einflüsse hervorgerufene Glanz-Mattstellen-Bildung wird dadurch weitestgehend vermieden.</p> <p>Dieser Lack darf nicht für Lebensmittelverpackungen ohne funktionelle Barriere verwendet werden.</p> |
| Eigenschaftsprofil | |
| <i>Glanz</i> | - |
| <i>Matteffekt</i> | 3 |
| <i>Nass-in-Nass-Eignung</i> | 7 |
| <i>Nass-auf-Trocken-Eignung</i> | 4 |
| <i>Scheuerschutz</i> | 7 |
| <i>Eignung für Schön- und Widerdruck</i> | 7 |
| <p>1 = Eigenschaftsmerkmal schwach ausgeprägt 7 = Eigenschaftsmerkmal stark ausgeprägt</p> | |

Version: 01.09.2010



Wir wollen unsere Kunden durch unsere technischen Schriften informieren und beraten. Die Übertragbarkeit von allgemeinen Erfahrungswerten und Laborergebnissen auf den konkreten Anwendungsfall hängt jedoch von vielfältigen Faktoren ab, die sich unserem Einfluss entziehen. Wir bitten deshalb um Ihr Verständnis, dass aus unserer Beratung keine Ansprüche abgeleitet werden können.

Die mit ® bezeichneten Produktnamen sind registrierte Marken der Flint Group Germany GmbH.

Flint Group Germany GmbH
Sieglesstraße 25
70469 Stuttgart, Germany
T +49 711 98 16-0
F +49 711 98 16-700
Printmedia.eu@flintgrp.com
www.flintgrp.com