

Novacoat® 9922 Mattlack

**Bogenoffset
Öldrucklacke**

Charakteristik	<p>Novacoat® 9922 ist ein vergilbungsarmer matter Öldrucklack.</p> <p>Der Lack ist auch für Standardanwendungen, ohne spezielle Anforderungen an die Geruchseigenschaften, sehr gut geeignet und zeigt in seinem Trocknungsverhalten keine Unterschiede zu Standard-Öldrucklacken.</p> <p>Aufgrund seiner Zusammensetzung kann der Lack als vergilbungsarm bezeichnet werden.</p>
Bedruckstoffe	Gestrichene und ungestrichene Offsetpapiere und Kartons
Lackauftragsmenge	<p>Optimale Menge: 1,5-1,8 g/m².</p> <p>Bei Einhalten dieser Lackauftragsmenge sind optimale Scheuerfestigkeit und Matteeffekt gewährleistet.</p>
Echtheitsanforderungen an die Druckfarbe	Nicht erforderlich
Bemerkungen und besondere Hinweise	<p>Der Mattlack Novacoat® 9922 kann sowohl Nass-in-Nass als auch Nass-auf-Trocken verdruckt werden.</p> <p>Aufgrund seiner Einstellung ist der Lack für den Schön- und Widerdruck bedingt geeignet.</p> <p>Lack darf nicht für Lebensmittelverpackungen ohne funktionelle Barriere verwendet werden.</p>
Eigenschaftsprofil	
<i>Glanz</i>	-
<i>Matteeffekt</i>	6
<i>Nass-in-Nass-Eignung</i>	7
<i>Nass-auf-Trocken-Eignung</i>	6
<i>Scheuerschutz</i>	6
<i>Eignung für Schön- und Widerdruck</i>	4
<p>1 = Eigenschaftsmerkmal schwach ausgeprägt 7 = Eigenschaftsmerkmal stark ausgeprägt</p>	

Version: 05.10.2009



Wir wollen unsere Kunden durch unsere technischen Schriften informieren und beraten. Die Übertragbarkeit von allgemeinen Erfahrungswerten und Laborergebnissen auf den konkreten Anwendungsfall hängt jedoch von vielfältigen Faktoren ab, die sich unserem Einfluss entziehen. Wir bitten deshalb um Ihr Verständnis, dass aus unserer Beratung keine Ansprüche abgeleitet werden können.

Die mit ® bezeichneten Produktnamen sind registrierte Marken der Flint Group Incorporated.

Flint Group Germany GmbH
Sieglesstraße 25
70469 Stuttgart, Germany
T +49 711 98 16-0
F +49 711 98 16-700
E info@eu.flintgrp.com
I www.flintgrp.com