

## Novavit® X 800 SKINNEX®

**Bogenoffset  
Standardskala**

<b>Charakteristik</b>	<p>Die Skala <b>Novavit® X 800 SKINNEX®</b> ist eine walzenfrische, sehr schnell wegschlagende Serie.</p> <p>Sie ist ideal für den Geradeausdruck auf allen Mehrfarbendruckmaschinen geeignet.</p> <p>Die Stärken der <b>Novavit® X 800 SKINNEX®</b> sind sehr schnelles Wegschlagen, rasche Weiterverarbeitung sowie gute Druckschärfe.</p>																						
<b>Farbeinstellung</b>	Walzenfrisch																						
<b>Bedruckstoffe</b>	Ideal geeignet für glänzend gestrichene Papiere und Karton. Geeignet für mattgestrichene und ungestrichene Papiere und Karton.																						
<b>Drucktechnische Eigenschaften</b>	<table> <tr><td>Gradation</td><td>6</td></tr> <tr><td>Glanz</td><td>4</td></tr> <tr><td>Wegschlagen</td><td>7</td></tr> <tr><td>Oxidative Trocknung</td><td>3</td></tr> <tr><td>Scheuerfestigkeit</td><td>4</td></tr> <tr><td>Schnelle Weiterverarbeitung</td><td>4</td></tr> <tr><td>Eignung für glänzend gestrichene Papiere/Karton</td><td>7</td></tr> <tr><td>Eignung für ungestrichene Papiere/Karton</td><td>4</td></tr> <tr><td>Eignung für mattgestrichene Papiere/Karton</td><td>4</td></tr> </table> <p>1 = Eigenschaftsmerkmal schwach ausgeprägt 7 = Eigenschaftsmerkmal stark ausgeprägt</p>					Gradation	6	Glanz	4	Wegschlagen	7	Oxidative Trocknung	3	Scheuerfestigkeit	4	Schnelle Weiterverarbeitung	4	Eignung für glänzend gestrichene Papiere/Karton	7	Eignung für ungestrichene Papiere/Karton	4	Eignung für mattgestrichene Papiere/Karton	4
Gradation	6																						
Glanz	4																						
Wegschlagen	7																						
Oxidative Trocknung	3																						
Scheuerfestigkeit	4																						
Schnelle Weiterverarbeitung	4																						
Eignung für glänzend gestrichene Papiere/Karton	7																						
Eignung für ungestrichene Papiere/Karton	4																						
Eignung für mattgestrichene Papiere/Karton	4																						
<b>Bemerkungen und besondere Hinweise</b>	<p>Die walzenfrischen Einstellung der <b>Novavit® X 800 SKINNEX®</b> bedingt langsamere Trocknungseigenschaften im Vergleich zu anderen schnell wegschlagenden Serien.</p> <p>Um den Zeitraum zwischen Druck und Weiterverarbeitung weitmöglichst zu minimieren empfehlen wir das anschließende Überlackieren mit einem Öldruck- oder Dispersionslack.</p> <p>Geeignet für Druckarbeiten gemäß ISO 12647-2.</p>																						
<b>Echtheiten</b>	<b>Licht</b>	<b>Ethanol</b>	<b>Lösemittelgemisch</b>	<b>Alkali</b>	<b>Heißkalandrieren</b>																		
<i>Novavit® 1 X 800 SKINNEX® Gelb</i>	5	+	+	+	+																		
<i>Novavit® 2 X 800 SKINNEX® Magenta</i>	5	+	+	-	+																		
<i>Novavit® 4 X 800 SKINNEX® Cyan</i>	8	+	+	+	+																		
<i>Novavit® 810 SKINNEX® Schwarz, echt</i>	8	+	+	+	+																		
<i>Novavit® 800 SKINNEX® Schwarz, blaugeschönt</i>	8	-	-	+	-																		
	<p><b>Lichteinheit:</b> nach ISO 12040 von 1 (niedrig) bis 8 (hoch)</p> <p><b>Echtheiten:</b> nach ISO 2836</p> <p>+ = Echtheit vorhanden</p> <p>- = Echtheit nicht vorhanden</p>																						

Stand: 17.09.08



Wir wollen unsere Kunden durch unsere technischen Schriften informieren und beraten. Die Übertragbarkeit von allgemeinen Erfahrungswerten und Laborergebnissen auf den konkreten Anwendungsfall hängt jedoch von vielfältigen Faktoren ab, die sich unserem Einfluss entziehen. Wir bitten deshalb um Ihr Verständnis, dass aus unserer Beratung keine Ansprüche abgeleitet werden können.

Die mit ® bezeichneten Produktnamen sind registrierte Marken der Flint Group Incorporated.

**Flint Group Germany GmbH**  
Sieglerstraße 25  
70469 Stuttgart, Germany  
T +49 711 98 16-0  
F +49 711 98 16-700  
E info@eu.flintgrp.com  
I www.flintgrp.com